## **PRODUKTINFORMATION**











## **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Sublimationszeit abhängig von Objekt und Umgebungstemperatur
- Besonders geeignet für 1-K-Lacke
- Weiße Oberfläche auf dem Objekt
- Nachreinigung der Teile entfällt
- Keine Staubrückstände beim Sprühen → schont den Laser-Lüfter
- Sprühabstand 5 10 cm

## **☒≈1-2 Std.**

- Lösemittelhaltig
- Kennzeichnung nach GHS
- Geruchsreduziert
- Für beschichtete und unbeschichtete Objekte
- Sehr gute, dünne und gleichmäßige Benetzung
- Sehr gute Haftung und Entfernbarkeit der Markierungspunkte

## **HINWEISE**

Oberfläche vor Gebrauch vollständig reinigen (z.B. von Staub). Sobald die Oberfläche trocken ist, kann diese berührt werden – das **REFLECON® Tarnish** verschmiert dann nicht mehr. Sehr gute Haftung und Entfernbarkeit der Markierungspunkte auf dem aufgetragenen Film – bei durchschnittlicher Schichtdicke.

Mindesthaltbarkeit: 3 Jahre bei Lagertemperatur (5-45 °C) für Aerosoldose. Der Aggregatzustand des Produktes verändert sich bei Temperauren unter 5 °C. Sobald die Temperatur wieder über 5 °C steigt, normalisiert sich der Aggregatzustand wieder.

Erhältlich in der Aerosoldose, 500 ml (12 Dosen/Karton)

\*\*Technische Änderungen vorbehalten!\*\*

