

REFLECON® Tarnish 30 Typ 1 - Sublimierend



SUBLIMIEREND



30  
1L|5L

PRODUKTEIGENSCHAFTEN  ≈ 5-15 Min.

- Sublimationszeit abhängig von Objekt und Umgebungstemperatur
- geeignet für unbeschichtete Objekte und die gängigsten Lacke
- Nachreinigung der Teile entfällt
- Keine Staubrückstände beim Sprühen → schont den Laser-Lüfter
- Kennzeichnung nach GHS
- Geruchsreduziert
- Lösemittelhaltig
- Sehr gute, dünne und gleichmäßige Benetzung
- Sehr gute Haftung und Entfernbare Markierungspunkte
- Holzverträglich
- Sprühabstand 15 – 20cm

HINWEISE

Oberfläche vor Gebrauch vollständig reinigen (z.B. von Staub). Sobald die Oberfläche trocken ist, kann diese berührt werden – das REFLECON® Tarnish verschmiert dann nicht mehr. Sehr gute Haftung und Entfernbare Markierungspunkte auf dem aufgetragenen Film – bei durchschnittlicher Schichtdicke.

Mindesthaltbarkeit: 3 Jahre bei Lagertemperatur (5 – 30 °C) für Gebinde. Der Aggregatzustand des Produktes verändert sich bei Temperaturen unter 5 °C. Sobald die Temperatur wieder über 5 °C steigt, normalisiert sich der Aggregatzustand wieder.

Erhältlich in 1L und 5L (Gebinde)

\*\*Technische Änderungen vorbehalten!\*\*

